



mini morsetto a vite di terra ad un piano, 4mm²

Serie	TR
Codice	TR200
Sigla	TR.4
Codice doganale	85369010
Colore	Giallo-verde
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Minimorsetto di terra
Sezione nominale	4 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.2-6 mm ²
Conduttore rigido	0.2-6 mm ²
Conduttore con terminale - modello	4 mm ² - WP40/16
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	-
Corrente max con sezione nominale	-
Calibro	A4
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	-
Sezione (min-max)	20-10 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	5.5 lb.in
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	-
Corrente Max con sezione nominale	32 A
Temperature di utilizzo Min/Max	-40 °C / +110 °C
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	6 kV / 3
Lunghezza spellatura	9 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	0.5 / 1.2 Nm
Larghezza (passo)	7.3 mm
Lunghezza	35 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	- / - / -
Altezza montato su TH15-5.5	35 mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	-
Blu	-
Spessore	-
Ponte di parallelo	
Diaframma separazione morsetti	DFP/2/R (cod. DFP2R)
Coperture di protezione	-
Presa per spina di derivazione	-
Vite e piastrina di corto circuito	
Siglatura	
Cartellino singolo per inserimento a passo	-
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/2 (cod. BT006)
Profilati	
IEC 60715/TH15	PR.2/...
APPROVAZIONI E MARCATURE	



1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

mini morsetto a vite di terra ad un piano, 4mm²

