




morsetto volante a molla con leva, per scatole di derivazione, 4 mm²

Serie	UC
Codice	UC03
Sigla	UC03
Colore	Trasparente
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Morsetti di derivazione
Sezione nominale	4 mm ²
Capacità di connessione	
Numero poli	3
Conduttore flessibile	0.34-4 mm ²
Conduttore rigido	0.2-4 mm ²
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	450 V
Corrente max con sezione nominale	32 A
Calibro	-
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Grado di protezione	IP20
Lunghezza spellatura	11 mm
Dimensioni	19x21x11 mm (AxBxC)
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	85 °C
Materiale plastico	Policarbonato UL94V-0
ACCESSORI	
APPROVAZIONI E MARCATURE	



* Dimensioni compatte* Non necessita di cacciavite, grazie alla leva integrata* Connessione sicura* Corpo trasparente* Leva di dimensioni maggiorate
1 Grado di protezione IP20

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

morsetto volante a molla con leva, per scatole di derivazione, 4 mm²