


Dettaglio con connettori flessibili passo 1,5 mm e assi Ø 0,8 mm. I connettori flessibili sono inseriti in una scatola di acciaio inossidabile e sono inseriti in una scatola di acciaio inossidabile. I connettori flessibili sono inseriti in una scatola di acciaio inossidabile e sono inseriti in una scatola di acciaio inossidabile.

Morsetto

a vite 4mm² con derivazione a spina piatta, colore.grigio

Serie	VPD
Codice	VP560
Sigla	VPD.2 (Ex)i
Colore	Blu
Codice doganale	85369010
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Passante a vite per connettori estraibili
Sezione nominale	1 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.2-4 mm ²
Conduttore rigido	0.2-4 mm ²
Conduttore con terminale - modello	2.5 mm ² - WP25/14
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	320 V
Corrente max con sezione nominale	12 A
Calibro	A3
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	300 V
Corrente Max con sezione nominale	15 A
Sezione (min-max)	26-12 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	3.5 lb.in
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	-
Corrente Max con sezione nominale	-
Temperature di utilizzo Min/Max	-
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	4 kV / 3
Lunghezza spellatura	9 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	0.4 / 0.8 Nm
Larghezza (passo)	5.08 mm
Lunghezza	74 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	64 / 72 / - mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	VPD/PT/GR (cod. VP501GR)
Blu	VPD/PT (Ex)i (cod. VP561)
Beige	VPD/PT (cod. VP501)
Spessore	3 mm
Ponte di parallelo	
Modello A)	PTC/2/... (cod. PTC02...)
Portata nom. IEC / ATEX	25 A
Striscia di segnalazione presenza ponte	PTC/SP (cod. PTC0990)
Piattina di parallelo multiplo	-
Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe)	-
Coperture di protezione	DFM/300 (cod. DF300)
Diaframma separazione morsetti	DFU/7/R (cod. DU07R)
Diaframma separatori ponti	-
Presa per spina di derivazione	-
Morsetto estraibile	VPC/F... (cod. VP9...)
Copertura di protezione connettore	VPD/VT (cod. VP502)
Flangia per fissaggio a vite	-
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	-
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BT0 (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	-
APPROVAZIONI E MARCATURE	
	  



* Per connettori femmina passo 5.08 mm* Doppia possibilità d'inserimento del ponte PTC "Easy Bridge"
1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli 2 (1) Copertura di protezione e connettore estraibile, forniti separatamente

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

MVF.4/GR Morsetto a vite 4mm2 con derivazione a spina piatta, colore.grigio