

## Base di montaggio su guida CH



<b>Serie</b>	CH
<b>Codice</b>	XBB125
<b>Sigla</b>	CH-B12.5
<b>Codice doganale</b>	85472000
<b>DATI TECNICI GENERALI</b>	
<b>Versione</b>	Base di montaggio su guida DIN da 12.5 mm
<b>Intervallo di temperatura operativo</b>	max 80°C
<b>Capacità di dissipare calore</b>	7 W max.
<b>Grado di protezione</b>	IP 20 (2)
<b>Dimensioni (LxHxP)</b>	(1)
<b>Materiale</b>	materiale plastico UL94V-0
<b>Informazioni di montaggio</b>	su guida, affiancati
<b>ACCESSORI</b>	
<b>Profilato di appoggio (IEC60715/TH35-7.5)</b>	PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB



\* 3 dimensioni differenti disponibili\* coperture ventilate e non ventilate  
1 (1) vedi disegno2 (2) Il modulo base CH-B12.5 deve essere chiuso con un coperchio per garantire il grado di protezione IP 20

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CH-B12.5 Base di montaggio su  
guida CH