



Interfaccia IDC 34 poli maschio slim

| Serie | CPC |
|--|--------------------------------|
| Codice | XCPC34M |
| Sigla | CPC34M |
| Codice doganale | 85369010 |
| DATI TECNICI GENERALI | |
| Numero di poli | 34 |
| Tipo di connettore / versione | IDC maschio |
| Tensione nominale d'ingresso | 050 Vac/dc |
| Corrente nominale d'ingresso | 750 mA max |
| Intervallo di temperatura operativa | -20+60°C |
| Categoria di sovratensione / Grado di inquinamento | II / 2 |
| Grado di protezione | IP 00 |
| Tipo di collegamento | 2.5 mm² a vite |
| Dimensioni (LxHxP) | 70x80x93 mm |
| Materiale del contenitore | materiale plastico UL94V-0 |
| Informazione di montaggio | verticale su guida, affiancati |
| ACCESSORI | |
| Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-7.5) | PR003, PR903, PR005, PR932 |
| Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-15) | PR007, PR907, PR006, PR933 |
| APPROVAZIONI E MARCATURE | (€ |



- * Modulo universale* Dimensioni compatte 1 Il numero finale corrisponde al numero degli connettori

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CPC34M Interfaccia IDC 34 poli maschio slim