


Filtro

trifase EMI con neutro 20A 440Vac

Serie	TY
Codice	XF20TYS9
Sigla	F20TYS9 (1)
Codice doganale	85363030
DATI TECNICI GENERALI	
Tensione nominale	440 Vac $\pm$ 10%
Corrente nominale	20 A
Corrente di fuga	1.92 mA
Frequenza	50...60 Hz
Intervallo di temperatura operativo	-25...+85°C
Isolamento L / L	1.45 kVdc / 60 s (2)
Isolamento L / PE	2.25 kVdc / 60 s (2)
Grado di protezione	IP 00
Tipo di collegamento	a spina piatta (10 A) e vite (20 A)
Materiale del contenitore	metallico
Dimensioni (LxHxP)	50.3x85x44mm
Peso approssimativo	
Informazioni di montaggio	a pannello tramite viti di fissaggio
Modo comune (L/PE) attenuazione (dB)	
0.15 MHz	10
0.5 MHz	15
1 MHz	20
5 MHz	35
10 MHz	40
30 MHz	25
Modo differenziale (L/PE) attenuazione (dB)	
0.15 MHz	10
0.5 MHz	15
1 MHz	20
5 MHz	20
10 MHz	25
30 MHz	20
ACCESSORI	
APPROVAZIONI E MARCATURE	



* Modelli da 10 a 20 A* Attenuazione elevata da 150 kHz a 30 MHz* Elevata attenuazione anche su cavi lunghi* Ottimo rapporto qualità/prezzo/prestazioni
1 (1) prodotto su richiesta, contattare il nostro ufficio vendite per la disponibilità2 (2) la prova di isolamento deve essere effettuata in tensione DC, secondo EN 60950, a causa degli condensatori filtro interni

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

F20TYS9 Filtro trifase EMI con neutro 20A 440Vac