





4 relè elettromeccanici 24Vac/dc 2.scambi  
10A a vite, estraibile

| Serie                                              |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Codice                                             | XR042EAD                                     |
| Sigla                                              | R42EAD                                       |
| Codice doganale                                    | 85364190                                     |
| DATI TECNICI DI INGRESSO                           |                                              |
| Tensione nominale d'ingresso                       | 24 Vac/dc $\pm 10\%$                         |
| Tensione di pull-in / drop-out                     | 16.8 V / 2.4 V                               |
| Corrente assorbita                                 | 22 mA $\pm 10\%$                             |
| Tempo di commutazione ON / OFF                     | 10 ms / 5 ms                                 |
| Circuito di protezione                             | Diodo di smorzamento, inversione di polarità |
| Tipo di collegamento                               | 2.5 mm <sup>2</sup> a vite                   |
| Tipo di collegamento relè                          | 4 estraibile                                 |
| DATI TECNICI DI USCITA                             |                                              |
| Tipo di contatto                                   | DPDT, 2 forma C, AgSnO <sub>2</sub>          |
| Corrente nominale (carico resistivo)               | 10 A (250 Vac)                               |
| Corrente massima                                   | 10 A                                         |
| Tipo di connessione                                | 2.5 mm <sup>2</sup> a vite                   |
| DATI TECNICI GENERALI                              |                                              |
| Intervallo di temperatura operativa                | -20...+70°C                                  |
| Isolamento ingresso / uscita                       | 2.5 kVac / 60 s                              |
| Grado di protezione                                | IP 00                                        |
| Categoria di sovratensione / grado di inquinamento | II / 2                                       |
| Indicatore di stato                                | LED "DC OK" / LED "Relay"                    |
| Materiale del contenitore                          | materiale plastico UL94V-0                   |
| Dimensioni (LxHxP)                                 | 70x93x75 mm                                  |
| Peso approssimativo                                | 227 g                                        |
| Informazioni di montaggio                          | su guida, affiancati                         |
| ACCESSORI                                          |                                              |
| Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-7.5)           | PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB     |
| Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-15)            | PR/3/PP, PR/3/PP/ZB, PR/3/PA, PR/3/PA/ZB     |
| Relè di ricambio                                   | 8904074                                      |
| APPROVAZIONI E MARCATURE                           | CE                                           |



\* Relè estraibili\* Tensione d'ingresso AC/DC\* contatto DPDT\* Permette comandi PNP e NPN  
1 Il produttore e il modello del relè non sono vincolanti, i dati tecnici sono da considerarsi tipici

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Moduli a relè elettromeccanici a canale multiplo, tensione nominale: 24 Vac/dc, tipo di collegamento: 4 estraibile, tipo di contatto: DPDT