


## Morsetto 2+2 a spina piatta, colore grigio

|                                                                             |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                                                | AF0                                                |
| <b>Codice</b>                                                               | AF400GR                                            |
| <b>Sigla</b>                                                                | AFO.2/2+2/GR                                       |
| <b>Colore</b>                                                               | Grigio                                             |
| <b>Codice doganale</b>                                                      | 85369010                                           |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                                             |                                                    |
| <b>Funzione/Tipo</b>                                                        | Passante con connessioni a spina piatta            |
| <b>Sezione nominale</b>                                                     | 2.5 mm <sup>2</sup>                                |
| <b>Capacità di connessione</b>                                              |                                                    |
| <b>Conduttore flessibile</b>                                                | < 2.5 mm <sup>2</sup>                              |
| <b>Conduttore rigido</b>                                                    | –                                                  |
| <b>Conduttore con terminale - modello</b>                                   | –                                                  |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN</b>                      |                                                    |
| <b>Tensione max AC/DC</b>                                                   | 630 V                                              |
| <b>Corrente max con sezione nominale</b>                                    | 20 A                                               |
| <b>Calibro</b>                                                              | –                                                  |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma UL</b>                          |                                                    |
| <b>Tensione max AC/DC</b>                                                   | 600 V                                              |
| <b>Corrente Max con sezione nominale</b>                                    | 15 A                                               |
| <b>Sezione (min-max)</b>                                                    | –                                                  |
| <b>Coppia di serraggio (UL)</b>                                             | –                                                  |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b> |                                                    |
| <b>Tensione Max AC/DC</b>                                                   | –                                                  |
| <b>Corrente Max con sezione nominale</b>                                    | –                                                  |
| <b>Temperature di utilizzo Min/Max</b>                                      | –                                                  |
| <b>Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento</b>                      | 6 kV / 3                                           |
| <b>Lunghezza spellatura</b>                                                 | –                                                  |
| <b>Coppia di serraggio (nom. / max.)</b>                                    | –                                                  |
| <b>Larghezza (passo)</b>                                                    | 6.5 mm                                             |
| <b>Lunghezza</b>                                                            | 44 mm                                              |
| <b>Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32</b>                              | 49 / 57 / 52 mm                                    |
| <b>Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)</b>                | 130 °C                                             |
| <b>Materiale plastico</b>                                                   | Poliammide UL94V-0                                 |
| <b>ACCESSORI</b>                                                            |                                                    |
| <b>Piastrina terminale</b>                                                  |                                                    |
| <b>Grigia</b>                                                               | AFO/PT/GR (cod. AF201GR)                           |
| <b>Blu</b>                                                                  | –                                                  |
| <b>Beige</b>                                                                | AFO/PT (cod. AF201)                                |
| <b>Spessore</b>                                                             | 1.5 mm                                             |
| <b>Ponte di parallelo</b>                                                   |                                                    |
| <b>Modello A)</b>                                                           | –                                                  |
| <b>Portata nom. IEC / ATEX</b>                                              | –                                                  |
| <b>Striscia di segnalazione presenza ponte</b>                              | –                                                  |
| <b>Piattina di parallelo multiplo</b>                                       | –                                                  |
| <b>Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe)</b>                       | –                                                  |
| <b>Coperture di protezione</b>                                              | –                                                  |
| <b>Diaframma separazione morsetti</b>                                       | DFU/1/R (cod. DU01R)                               |
| <b>Diaframma separatori ponti</b>                                           | –                                                  |
| <b>Presa per spina di derivazione</b>                                       | –                                                  |
| <b>Siglatura</b>                                                            |                                                    |
| <b>Cartellino singolo</b>                                                   | CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S) |
| <b>Cartellino singolo per inserimento a passo</b>                           | –                                                  |
| <b>Blocchetto terminale</b>                                                 |                                                    |
| <b>A vite TH35</b>                                                          | BT/3 (cod. BT003)                                  |
| <b>A incastro TH35</b>                                                      | BTO (cod. BT007)                                   |
| <b>A incastro TH35 e G32</b>                                                | BTU (cod. BT005)                                   |
| <b>Profilati</b>                                                            |                                                    |
| <b>IEC 60715/TH35</b>                                                       | PR/3/...                                           |
| <b>IEC 60715/G32</b>                                                        | –                                                  |
| <b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>                                             |                                                    |



\* Con connessioni a spina piatta\* Terminali da 6.3x0.8 mm conformi a Norma IEC 61210  
1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

AFO.2/2+2/GR  
Morsetto 2+2 a spina piatta, colore grigio