

Morsetto a vite componibile bipolare 4mm², colore beige




Modello	Sezione nominale	Sezione massima
1	1,5	2,5
2	2,5	4
3	4	6
4	6	10
5	10	16
6	16	25
7	25	35
8	35	50
9	50	70
10	70	95
11	95	120
12	120	150
13	150	185
14	185	240
15	240	300
16	300	360
17	360	450
18	450	560

Il morsetto a vite BP100 è un prodotto di serie, con la possibilità di essere montato su pannelli di diverse dimensioni. Per informazioni sui prezzi e sulle condizioni di vendita, visitate il sito www.cabur.it o contattate il vostro rivenditore autorizzato.

Il morsetto a vite BP100 è un prodotto di serie, con la possibilità di essere montato su pannelli di diverse dimensioni. Per informazioni sui prezzi e sulle condizioni di vendita, visitate il sito www.cabur.it o contattate il vostro rivenditore autorizzato.

Serie	BPL-TPL
Codice	BP100
Sigla	BPL.4
Codice doganale	85369010
Colore	Beige
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Passante bipolare
Sezione nominale	4 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.5-4 mm ²
Conduttore rigido	0.5-6 mm ²
Conduttore con terminale - modello	4 mm ² - WP40/16
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	500 V
Corrente max con sezione nominale	32 A
Calibro	A4
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	300 V
Corrente Max con sezione nominale	20 A
Sezione (min-max)	18-12 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	4.4 lb.in
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	320 V
Corrente Max con sezione nominale	32 A
Temperature di utilizzo Min/Max	-40 °C / +110 °C
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	6 kV / 3
Lunghezza spellatura	9 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	0.5 / 0.7 Nm
Dimensioni	20x24x26 mm (AxBxH)
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	-
Boccola isolante	-
APPROVAZIONI E MARCATURE	



* Fissaggio diretto a pannello, mediante viti M3 (diametro max. testa 5.6 mm)* Incastro per composizioni multiple
1 (1) Nel caso di impiego in installazioni Ex e, le morsettiere BPL.4 e TPL.4 devono essere fissate con viti in materiale isolante

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

BPL.4 Morsetto a vite
componibile bipolare 4mm², colore beige