

# FERNI

## 001FE40230

CAME 



Motoriduttore 230 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 380 mm con anta fino a 4 m e 400 kg di peso.



### Dimensioni (mm)



### Tabella dimensioni (mm)

Modelli	001FE40230		
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.
90	150	Min. 390	380
120	200	Min. 390	0

### Limiti d'impiego

Modelli	001FE40230				
Lunghezza max. anta (m)	4	3,5	3	2,5	2
Peso max. anta (kg)	400*	450*	500*	600*	800

### Caratteristiche tecniche

Modello	001FE40230
Alimentazione	230 AC
Alimentazione motore (V)	230 AC 50/60 Hz
Assorbimento (A)	1,2
Potenza (W)	140
Tempo di manovra a 90° (s)	34
Intermittenza/Lavoro (%)	30
Spinta (N)	540
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150
Grado di protezione (IP)	44

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.  
Data 03/2021

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM