

# FERNI

## 001FE4024

CAME 



Motoriduttore 24 V irreversibile completo di braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 380 mm con anta fino a 4 m e 400 kg di peso.



### Dimensioni (mm)



### Tabella dimensioni (mm)

Modelli	001FE4024		
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.
90	150	Min. 390	380
120	200	Min. 390	0

### Limiti d'impiego

Modelli	001FE4024				
Lunghezza max. anta (m)	4	3.5	3	2.5	2
Peso max. anta (kg)	400*	450*	500*	600*	800 500 con braccio di trazione 001FERNI-BDX e 001FERNI-BSX

### Caratteristiche tecniche

Modello	001FE4024
Alimentazione motore (V)	24 DC
Assorbimento (A)	7 Max.
Potenza (W)	130
Tempo di manovra a 90° (s)	REGOLABILE
Intermittenza/Lavoro (%)	SERVIZIO INTENSIVO
Spinta (N)	360
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	44

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.  
Data 03/2021

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM