

FAST 70

801MB-0100

CAME 



FST23DLS - Motoriduttore 24 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 300 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.



Dimensioni (mm)



Tabella dimensioni (mm)

Modelli	801MB-0100				
APERTURA ANTA (°)	A	B	D	E	C Max.
90	140	490	Min. 200	410	300
90	160	460	Min. 220	410	300
90	180	460	Min. 240	410	300
110	220	470	Min. 280	410	50

Limiti d'impiego

Modelli	801MB-0100			
Lunghezza max. anta (m)	2,3	2	1,5	1
Peso max. anta (kg)	200	215	250	300

Caratteristiche tecniche

Modello	801MB-0100
Alimentazione motore (V)	24 DC
Potenza (W)	140
Tempo di manovra a 90° (s)	13 ÷ 30
Cicli/Ora	65
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	54

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato. Data 03/2021