

PXC2

846AA-0170

CAME 

Centrale da 8 punti di connessione espandibili a 32

Centrale antintrusione a 8 punti di connessione filo espandibile fino a 32 filo o radio. Dispone di 1 uscita relè locale, 1 linea bus RS485 per il collegamento di moduli di espansione, tastiere e lettori di chiavi a transponder. Interfaccia LAN integrata per connessione remota tramite Came Cloud, interfacciamento a sistemi domotici Came Domotic 3.0 e integrazione a sistemi TVCC IP Onvif. Supporta 4 aree e 32 scenari per la gestione dell'impianto. Connessione alla rete PSTN e GPRS/3G tramite gli appositi moduli opzionali.



Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------|--|
| MODELLI | PXC2-32 |
| Alimentazione (V) | 85÷263 |
| Assorbimento max. (mA) | 10 |
| Temperatura d'esercizio (°C) | -10 ÷ +40 |
| Conformità normativa | EN50131-3, Grado3 Classe ambientale II |

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 03/2021