

62747401



CAME

Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensioni 6 moduli DIN basso. Permette la creazione di un gruppo di derivati interni intercomunicanti mantenendo la connessione con la montante principale ed è in grado di fornire alimentazione su bus ai derivati interni (20 V DC - 800 mA max). Dotato di 4 morsetti per il collegamento IN/OUT dalla colonna montante e di 1 pulsante per l'ingresso in programmazione e per il reset dei dati in memoria. Alimentazione da rete elettrica 230 V AC 50/60 Hz. Grado di protezione acqua e polveri IP30.



Dati tecnici

Dimensioni (DIN)	6 DIN EN50022 35 x 7,5
Dimensioni (mm)	105 x 106 x 64,5
Alimentazione (V)	230 AC 50/60 Hz
Assorbimento max. (mA)	160
Potenza max. (W)	30
Temperatura d'esercizio (°C)	0 ÷ +35
Alimentazione montante (V)	20 DC 0,8 A - 0,2 A 1'/3
Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +70

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM