

62825800



CAME

Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 6 moduli DIN basso. Dotato di 4 uscite video verso i derivati interni, 3 uscite di alimentazione ($14 \div 18$ V DC) e 4 morsetti per il collegamento IN/OUT dalla colonna montante. Ogni uscita dispone di 1 jumper per la chiusura della impedenza di linea. Necessita di alimentazione $14 \div 18$ V DC - 60 mA max. Grado di protezione acqua e polveri IP30.



Dati tecnici

Dimensioni (mm)	105 x 106 x 64,5
Alimentazione (V)	$14 \div 18$ DC
Assorbimento (mA)	60
Temperatura d'esercizio (°C)	$0 \div +35$
Attenuazione video passante ingresso/uscita (dB)	0,6 max
Attenuazione per ogni uscita video (dB)	1

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.