

AGT VIDEO 840CF-0010

CAME 

200

Monitor a parete con display LCD a colori da 5" dotato di OSD per regolare luminosità, colore e contrasto. Dispone di 4 tasti touch per apertura porta, attivazione video esterno, gestione suoneria con LED e comando ausiliario. Fornito con staffa per installazione su scatola 503 (orizzontale/verticale) o tonda Ø60 mm. Compatibile con sistema 200.



Caratteristiche

- Melodie programmabili in base al tipo di chiamata
- Regolazione colore, luminosità e contrasto del display via OSD
- Regolazione volume ed esclusione suoneria con LED di segnalazione quando esclusa

Dati tecnici

Dimensioni (mm)	204 x 190 x 44,5
Alimentazione in locale (V)	14 ÷ 17,5 DC
Assorbimento in locale (mA)	95
Assorbimento in stand-by (mA)	<12
Temperatura d'esercizio (°C)	+5 ÷ +40
Grado di protezione (IP)	30
Standard video	PAL/NTSC
Colore	Bianco
Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +70

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.