

FAST 001FA7024



CAME

Motoriduttore 24 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.



Dimensionali (mm)



Modelli		001FA7024			
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.	D	E
90	140	420 (490 con art. 801XC-0070)	200 (300 con art. 801XC-0070)	Min. 200	260 (350 con art. 801XC-0070)
90	160	380 (460 con art. 801XC-0070)	200 (300 con art. 801XC-0070)	Min. 220	240 (320 con art. 801XC-0070)
90	180	380 (460 con art. 801XC-0070)	200 (300 con art. 801XC-0070)	Min. 240	240 (320 con art. 801XC-0070)
110	220	380 (450 con art. 801XC-0070)	50 (50 con art. 801XC-0070)	Min. 280	310 (400 con art. 801XC-0070)

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	2,3	2	1,5	1	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#
Peso max. anta (kg)	200	215	250	300	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#

Dati tecnici

Alimentazione motore (V)	24
Potenza (W)	140
Tempo di manovra a 90° (s)	13 ÷ 30
Cicli/Ora	65

Scarica la documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.