

~
230

Motoriduttore destro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.



Dimensionali (mm)



Modelli	001KR510D				
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.	D	E
90	200	200	120	-	1310
120	200	140	70	-	1310

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	5	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#
Peso max. anta (kg)	400	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#

Dati tecnici

Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentazione motore (V)	230 AC
Assorbimento (A)	1,1
Potenza (W)	240
Tempo di manovra a 90° (s)	34
Cicli/Ora	10
Spinta (N)	400 ÷ 3000
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150
Grado di protezione (IP)	54

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.