

# LITHOS AUDIO

## 60090650



**CAME** 

Finitura in acciaio Inox spazzolato AISI 316L. Permette la regolazione dell'audio del microfono, dell'altoparlante e del tempo di attivazione dell'elettroserratura.

Retroilluminazione dei tasti blu con cartellino portanome.

La programmazione può essere manuale o via software.

Grado di protezione acqua e polveri IP54.



### Caratteristiche

- Da 1 a 4 pulsanti di chiamata retroilluminati
- Finitura in acciaio Inox spazzolato AISI 316L
- Grado di protezione acqua e polveri IP54

### Dati tecnici

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Dimensioni (mm)               | 99 x 207 x 30           |
| Alimentazione (V)             | 16 ÷ 18 DC              |
| Assorbimento in stand-by (mA) | 75                      |
| Assorbimento max. (mA)        | 120                     |
| Temperatura d'esercizio (°C)  | -15 ÷ +50               |
| Grado di protezione (IP)      | 54                      |
| Colore                        | Acciaio Inox Spazzolato |
| Temperatura di stoccaggio     | -25 ÷ +70               |

Scarica la  
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.