

61800690

CAME 

Corpo metallico in lega di alluminio pronto per l'installazione a parete. Permette il controllo accessi di 2 zone in funzionamento stand-alone fino a un massimo di 1000 codici o chiavi di prossimità. È dotato di 2 uscite relé per apertura porta, di 1 ingresso per il rilevamento dello stato porta e di 2 ingressi pulsante per apertura locale. Necessita di alimentatore 12 ÷ 24 V AC - DC - 110 mA max. Grado di protezione acqua e polveri IP65.



Dati tecnici

Dimensioni (mm)	79 x 123 x 21
Alimentazione (V)	12 ÷ 24 DC
Assorbimento in stand-by (mA)	80
Assorbimento max. (mA)	110
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +50
Grado di protezione (IP)	65
Potere d'interruzione dei relè a 12 - 24 V (mA)	100
Frequenza (MHz)	13.56
Colore	Alluminio
Umidità relativa in funzionamento	0.95

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.