

Modulo tastiera con pulsanti soft touch, display LCD integrato e lettore di chiave di prossimità. Viene installato nel posto esterno (occupa lo spazio di 4 tasti singoli) e permette di gestire la ricerca utente nella rubrica e il controllo accessi attraverso codice numerico o chiave di prossimità. Permette di memorizzare fino a 1250 nominativi in rubrica. Da utilizzare con qualsiasi posto esterno citofonico e videocitofonico della serie Thangram (non applicabile sulla pulsantiera aggiuntiva DP0).



Caratteristiche

- Modulo all-in-one compatibile con posti esterni Thangram

Dati tecnici

Dimensioni (mm)	70 x 84 x 13
Alimentazione (V)	da targa
Temperatura d'esercizio (°C)	-15 ÷ +50
Grado di protezione (IP)	54
Potenza TX	-30 dBμA/m
Standard RFID	ISO/IEC 14443A MIFARE 13,56 MHz
Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +70

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.