

FAST 801MB-0100

CAME 



Motoriduttore 24 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 300 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.



Dimensionali (mm)



Modelli	801MB-0100				
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.	D	E
90	140	490	250	Min. 200	410
90	160	460	250	Min. 220	410
90	180	460	250	Min. 240	410
110	220	470	50	Min. 280	410

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	2,3	2	1,5	1	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#
Peso max. anta (kg)	200	215	250	300	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#

Dati tecnici

Alimentazione motore (V)	24
Potenza (W)	140
Tempo di manovra a 90° (s)	13 ÷ 30
Cicli/Ora	65
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	54

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.