

FTX 801MB-0160

CAME 



Motoriduttore 24 V irreversibile, versione veloce, con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 250 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.



Modelli	801MB-0160				
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.	D	E
90	140	420 (490 con art. 801XC-0070)	250 (300 con art. 801XC-0070)	Min. 150	310 (410 con art. 801XC-0070)
90	160 ÷ 180	380 (460 con art. 801XC-0070)	250 (300 con art. 801XC-0070)	Min. 150	310 (410 con art. 801XC-0070)
110	200 ÷ 220	400 (470 con art. 801XC-0070)	50 (300 con art. 801XC-0070)	Min. 150	310 (410 con art. 801XC-0070)

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	2	1,7	1,5	1	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#
Peso max. anta (kg)	200	225	230	250	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#

Dati tecnici

Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentazione motore (V)	24 DC
Assorbimento (A)	4 Max.
Potenza (W)	140
Tempo di manovra a 90° (s)	13 ÷ 30
Cicli/Ora	40
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	44

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM