

AGT VIDEO 840CF-0050



CAME

Monitor da parete con display LCD a colori da 5" e OSD per regolazione video. Dotato di 4 tasti touch per apriporta, attivazione video, gestione suoneria con LED e comando ausiliario programmabile. Supporta fino a 6 chiamate intercom, funzione "Panico" per richiesta soccorso, apri-cancello con LED di stato. Include staffa per installazione su scatola 503 o tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistemi X1 e XIP.



Caratteristiche

- Melodie programmabili in base al tipo di chiamata
- Regolazione colore, luminosità e contrasto del display via OSD
- Regolazione volume ed esclusione suoneria con LED di segnalazione quando esclusa
- AUX2 per funzioni ausiliarie e chiamata al portiere
- Fino a 6 chiamate intercom e 4 comandi ausiliari aggiuntivi
- Comando "Panico" per richiesta di soccorso al portiere
- Funzione Latch (apri-cancello) per la verifica dello stato di automazioni esterne
- Funzione apriporta automatico

Dati tecnici

Dimensioni (mm)	204 x 190 x 44,5
Alimentazione da BUS (V)	15 ÷ 20 DC
Assorbimento da BUS (mA)	175
Assorbimento in stand-by (mA)	<1
Temperatura d'esercizio (°C)	+5 ÷ +40
Grado di protezione (IP)	30
Standard video	PAL/NTSC
Colore	Bianco
Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +70

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM