

PXC 846AA-0100

CAME 

Centrale antintrusione a 24 ingressi radio con tastiera e display previsti a bordo. 4 aree per la gestione dell'impianto. Modulo PSTN incorporato. Sintesi vocale integrata per gestione remota del sistema. Collegabile su rete LAN tramite apposita interfaccia. Programmabile da tastiera o da PC.



Dati tecnici

Alimentazione (V)	230 V AC -15% + 10% 50/60 Hz
Assorbimento (mA)	70
Temperatura d'esercizio (°C)	Da - 10° a + 40°
Grado di protezione (IP)	30
Frequenza (MHz)	Dual Band 868,65 Mhz e 433,92 Mhz Bidirezionale
Trasformatore	17
Batteria	2.2
Peso (senza batteria)	1.5
Materiale contenitore	ABS
Temperatura di stoccaggio	Da - 10° a + 50°
Umidità relativa in funzionamento	75 % U.R. No condensa
Umidità relativa in stoccaggio	75 % U.R. No condensa
Conformità normativa	EN 50131-6; EN 50131-3 Grado 2 classe ambientale II

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.