

ATS

8K01MP-023



Kit automazione ATS a 230 V per cancelli a battente con anta fino a 3 m e peso fino a 400 kg, con due motori, quadro comando, coppia di fotocellule DIR, scheda radiofrequenza a 433,92 MHz, lampeggiatore e trasmettitore TOP quadricanale.



801MP-0050 230	Motoriduttore telescopico 230 V irreversibile per cancelli a battente con C Max. 200 mm fino a 3 m e 400 kg.	2
001AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806TS-0310	Trasmettitore quadricanale codice fisso a 433,92 MHz	1
001KLED 230	Lampeggiatore a LED a 120-230 V AC	1
001KIAROS	Supporto per fissaggio a parete.	1
801QA-0110 230   	La versione compatta e multifunzionale con display a 7 segmenti.	1
001DIR10 24	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC	1

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.