

ATS

8K01MP-024



Kit automazione ATS a 24 V per cancelli a battente con anta fino a 3 m e peso fino a 400 kg, con due motori, quadro comando, coppia di fotocellule DIR, scheda radiofrequenza a 433,92 MHz, lampeggiatore e trasmettitore quadricanale.



801MP-0070 	Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con encoder fino a 3 m e 400 kg. Grigio RAL7024	2
001AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806TS-0250	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz	1
001DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC	1
001KLED24 	Lampeggiatore a LED a 24 V DC	1
001KIAROS	Supporto per fissaggio a parete.	1
002ZL65 	Quadro comando con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza	1

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.