

# TUBO FLESSIBILE ED ACCESSORI

FLEXIBLE HOSE AND ACCESSORIES

TUYAUX FLEXIBLES ET ACCESSOIRES

tubo corrugato per condensa  
corrugated hose for condensation  
tuyau ondulé pour condensat

**CONFLEX**



i



CONFLEX18.20

Ø 16/18/20

50 mt

Tubo corrugato in polietilene (PE-LD)  
Ø 16-18-20mm stabilizzato contro i raggi UV.  
Dotato di giunzione maschio-femmina ogni metro  
con diametro alternato 16-18 e 18-20 mm.  
Particolarmente adatto per impianti sottottraccia.

PE-LD Corrugated pipe  
Ø 16-18-20 mm. UV stabilized.  
Equipped with male-female junction per meter -  
alternating diameter 16-18 and 18-20 mm.  
Particularly suitable for subtrack installations.

Tuyau PE-LD ondulé  
Ø 16-18-20 mm. contre les UV.  
Equipé de mâle-femelle jonction par mètre -  
diamètre alternant 16-18 et 18-20 mm.  
Particulièrement adapté pour les installations  
dans la paroi.

raccordo a tre vie per tubo corrugato  
three-way fitting for corrugate hose  
raccord à trois voies pour tuyau flexible

**CONRAC283**



CONRAC283

Ø 16/18/20

50

raccordo scarico "Y" per tubo corrugato  
"Y" drain connection for corrugate hose  
raccord de vidange en "Y" pour tuyau flexible

**CONRACY**



CONRACY1618

Ø 16/18

10

CONRACY1820

Ø 18/20

10

raccordo scarico "T" per tubo corrugato  
"T" joint deviation for corrugate hose  
raccord de vidange en "T" pour tuyau flexible

**CONRACT**



CONRACT1618

Ø 16/18

10

CONRACT1820

Ø 18/20

10

# TUBO SPIRALATO ED ACCESSORI

SPIRAL HOSE AND ACCESSORIES

TUYAUX SPIRALÉS ET ACCESSOIRES

guaina-tubo per scarico condensa  
hose sheath for drain condensation  
guaine-tuyau pour vidange eau de condensation

**CONFLBI**



CONFLBI116

Ø 16

25 mt

Tubo in PVC plastificato autoestinguente con spirale antischiaffiamento. L'interno liscio evita ristagni di condensa. Consigliato l'uso per l'esterno e non sottottraccia.

CONFLBI118

Ø 18

25 mt

Plastic coated self-extinguishing PVC with anti-crush spiral. The smooth interior avoids any stagnation of the condensation. Recommended for external use and NOT subtrack.

CONFLBI120

Ø 20

25 mt

Tuyau en PVC plastifié autoextinguible avec spirale antiécrasement. La paroi intérieure lisse évite la stagnation de la condensation. Recommandé pour une utilisation en extérieur et ne pas sous paroi.

**CONRACCT1620**

raccordo scarico cassetta-guaina tubo

box-hose drain connection joint


raccord de décharge boîte-tuyau



CONRACCT1620

16 x 20 mm

30



**CONISO**

nastro anticondensa

anti-condensation tape

bande anti-condensation



CONISOGM

50 x 3 - 10 mt

24

CONISOPL

50 x 3 - 10 mt

24