



DERIVATORE 1 ingresso, 1 uscita, con connessione F

- Bassa perdita di inserzione,
- Contenitore in pressofusione per alta schermatura
- Frequenza 5- 2400Mhz
- Imballo: 1 scatola da 10 pezzi

Caratteristiche

Codice	Articolo	Derivazioni	Attenuazione	Attenuaz.Inversa	Dimensioni
					LxWxH
B180201	DEV1.10	1	-10dB	25dB	49x35x28mm
B180202	DEV1.14	1	-14dB	>28dB	49x35x28mm
B180203	DEV1.18	1	-18dB	>31dB	49x35x28mm
B180205	DEV2.10	2	-10dB	>35dB	49x35x28mm
B180206	DEV2.14	2	-14dB	>35dB	49x35x28mm
B180207	DEV2.18	2	-18dB	>40dB	49x35x28mm
B180208	DEV2.22	2	-22dB	>45dB	49x35x28mm
B180209	DEV4.12	4	-12dB	>30dB	70x35x28mm
B180210	DEV4.14	4	-14dB	>35dB	70x35x28mm
B180211	DEV4.18	4	-18dB	>45dB	70x35x28mm
B180212	DEV4.22	4	-22dB	>35dB	70x35x28mm
B180213	DEV6.16	6	-16dB	>22dB	92x35x28mm
B180215	DEV6.25	6	-25dB	>22dB	92x35x28mm