



DERIVATORE 1 ingresso, 1 uscita, 1 derivata, con connessione a MORSETTO

- Frequenza 5- 2400Mhz
- Bassa perdita di inserzione,
- Pulsante di blocco/sblocco per consentire la migliore connessione sul centrale del cavo
- Indicazioni su spellatura cavo, impresse direttamente sul contenitore
- Contenitore in pressofusione per alta schermatura
- Imballo: 1 scatola da 10 pezzi

Caratteristiche

Codice	Articolo	Derivazioni	Attenuazione	Dimensioni
			di derivazione	LxWxH
B180501	DW1/12	1	-12dB	42x25x33mm
B180502	DW1/16	1	-16dB	42x25x33mm
B180503	DW1/20	1	-20dB	42x25x33mm
B180511	DW2/12	2	-12dB	42x25x33mm
B180512	DW2/16	2	-16dB	42x25x33mm
B180513	DW2/20	2	-20dB	42x25x33mm
B180521	DW4/12	4	-12dB	62x25x33mm
B180522	DW4/16	4	-16dB	62x25x33mm
B180523	DW4/20	4	-20dB	62x25x33mm

Caratteristiche

Codice	Articolo	Attenuazione	Disaccoppiamento
		di inserzione	
B180501	DW1/12	1,7 : 1,9dB TV / 1,9 : 2,5dB SAT	32 : 25dB TV / - dB SAT
B180502	DW1/16	1,3 : 1,6dB TV / 1,6 : 2,0dB SAT	35 : 24dB TV / - dB SAT
B180503	DW1/20	0,8 : 1,2dB TV / 1,3 : 1,8dB SAT	40 : 28dB TV / - dB SAT
B180511	DW2/12	2,0 : 2,2dB TV / 2,3 : 3,1dB SAT	-25 : 20dB TV / 40 : 30dB SAT
B180512	DW2/16	1,5 : 2,0dB TV / 2,1 : 2,7dB SAT	-25 : 21dB TV / 45 : 30dB SAT
B180513	DW2/20	1,3 : 1,6dB TV / 1,7 : 2,3dB SAT	-30 : 22dB TV / 60 : 32dB SAT
B180521	DW4/12	3,7 : 4,0dB TV / 4,1 : 4,7dB SAT	-28 : 25dB TV / 23 : 21dB SAT
B180522	DW4/16	2,0 : 2,5dB TV / 2,7 : 4,0dB SAT	-30 : 25dB TV / 21 : 21dB SAT
B180523	DW4/20	1,2 : 1,5dB TV / 1,7 : 2,2dB SAT	-45 : 25dB TV / 23 : 21dB SAT

Foto a scopo dimostrativo

CBD Electronic

Via Moretto, 46 25025 Manerbio (Bs) Italy
Tel +39.030.9938500 r.a., e-mail: cbd@cbvicky.it www.cbvicky.it