

TENSIONE ELETTRICA 1111HT150

in film di Poliestere, privo di Alogeni, su foglio

Simboli con pittogramma nero su fondo giallo. Sono utilizzati per indicare situazioni ove occorre agire con attenzione e cautela.

Le etichette sono composte dai simboli di avvertimento (**WS**) e con possibile integrazione di testo informativo (**WST**). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

Il formato con testo è disponibile a richiesta in altre lingue.

Raccomandate per le applicazioni su apparecchiature destinate all'interno o all'esterno, ma non direttamente esposte agli agenti atmosferici dove la durata dell'etichetta può risultare non superiore ai cinque anni.

In Poliestere sovrallaminato con film trasparente resistente ai raggi UV, spessore 0,1 mm. Resistente ad acqua, olii, grassi, alcool, detergenti, sostanze alcaline e agenti atmosferici.

Sono disponibili imballi, denominati **-BULK**, contenenti quantità maggiori di etichette.

Pericolo - elettricità
questo / questi collegamenti
devono essere chiusi
quando il cavo è inserito

TENSIONE ELETTRICA 1111HT150

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Testo prestampato	Pericolo - Elettricità questo/questi collegamenti devono essere chiusi quando il cavo è inserito	
Altezza		30 mm
Lunghezza		100 mm
Quantità per scheda		2
Imballo standard		10
Materiale		Film poliestere
Privo di alogeni		sì
Adesivo		sì
Temperatura minima di utilizzo		-40 °C
Temperatura massima di utilizzo		130 °C
Colore		Giallo segnale RAL 1003
Significato del simbolo		Tensione elettrica
Forma geometrica		Triangolo equilatero
Adesivo		sì

Pericolo - elettricità
questo / questi collegamenti
devono essere chiusi
quando il cavo è inserito

Pericolo - elettricità
questo / questi collegamenti
devono essere chiusi
quando il cavo è inserito