

# TENSIONE ELETTRICA 1111HT154

*in film di Poliestere, privo di Alogen, su foglio*

Simboli con pittogramma nero su fondo giallo. Sono utilizzati per indicare situazioni ove occorre agire con attenzione e cautela.

Le etichette sono composte dai simboli di avvertimento (**WS**) e con possibile integrazione di testo informativo (**WST**). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

Il formato con testo è disponibile a richiesta in altre lingue.

Raccomandate per le applicazioni su apparecchiature destinate all'interno o all'esterno, ma non direttamente esposte agli agenti atmosferici dove la durata dell'etichetta può risultare non superiore ai cinque anni.

In Poliestere sovralaminato con film trasparente resistente ai raggi UV, spessore 0,1 mm. Resistente ad acqua, olii, grassi, alcool, detergenti. sostanze alcaline e agenti atmosferici.

Sono disponibili imballi, denominati **-BULK**, contenenti quantità maggiori di etichette.

ATTENZIONE  
QUESTO/ QUESTI COLLEGAMENTI  
deve essere chiuso con un valore di coppia  
di 50Nm

CERTIFICATI 

## TENSIONE ELETTRICA 1111HT154

## Caratteristiche tecniche

## PROPRIETÀ

Testo prestampato	ATTENZIONE! Questo/questi collegamenti deve essere chiuso con un valore di coppia 50Nm
Altezza	30 mm
Lunghezza	100 mm
Quantità per scheda	2
Imballo standard	10
Materiale	Film poliestere
Privo di alogeni	sì
Adesivo	sì
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	130 °C
Colore	Giallo segnale RAL 1003
Significato del simbolo	Tensione elettrica
Forma geometrica	Triangolo equilatero
Adesivo	sì

ATTENZIONE  
QUESTO/ QUESTI COLLEGAMENTI  
deve essere chiuso con un valore di coppia  
di 50Nm

ATTENZIONE  
QUESTO/ QUESTI COLLEGAMENTI  
deve essere chiuso con un valore di coppia  
di 50Nm