

ETICHETTE DI AVVERTIMENTO WST- OTY1114PV001R

in film PVC, su foglio

Simboli con pittogramma nero su fondo giallo. Sono utilizzati per indicare situazioni ove occorre agire con attenzione e cautela.

Composte dai simboli, integrati da testo informativo, oppure etichette di solo testo impiegabili in combinazione con i simboli. Disponibili in grafiche e formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

Raccomandato per le applicazioni su apparecchiature destinate all'interno o all'esterno, ma non direttamente esposte agli agenti atmosferici dove la durata dell'etichetta può risultare non superiore ai cinque anni.

La progressiva integrazione tra i diversi mercati rende necessaria l'uniformità degli elementi di segnalazione, al fine di garantirne la più ampia efficacia, ovunque essi siano apposti o destinati.

Le etichette rispettano le norme e le direttive CEE in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Sono disponibili imballi, denominati -BULK, contenenti quantità maggiori di etichette.

**SEZIONAMENTO
GENERALE
INSTALLAZIONE
FOTOVOLTAICA**

www.cembre.it

ETICHETTE DI AVVERTIMENTO WST- OTY1114PV001R

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Testo prestampato	SEZIONAMENTO GENERALE INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICA
Forma geometrica	Rettangolo con angoli smussati
Adesivo	sì
Altezza	20 mm
Lunghezza	40 mm
Quantità per scheda	25
Imballo standard	25
Materiale	Film PVC
Temperatura minima di utilizzo	-30 °C
Temperatura massima di utilizzo	80 °C
Adesivo	sì
Forma geometrica	Rettangolo con angoli smussati
Adesivo	sì

**SEZIONAMENTO
GENERALE
INSTALLAZIONE
FOTOVOLTAICA**

www.cembre.it

**SEZIONAMENTO
GENERALE
INSTALLAZIONE
FOTOVOLTAICA**

www.cembre.it