

TENSIONE ELETTRICA 1118HT135

in film di Poliestere, privo di Alogeni, su foglio

Simboli con pittogramma nero su fondo giallo. Sono utilizzati per indicare situazioni ove occorre agire con attenzione e cautela.

Le etichette sono composte dai simboli di avvertimento (**WS**) e con possibile integrazione di testo informativo (**WST**). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

Il formato con testo è disponibile a richiesta in altre lingue.

Raccomandate per le applicazioni su apparecchiature destinate all'interno o all'esterno, ma non direttamente esposte agli agenti atmosferici dove la durata dell'etichetta può risultare non superiore ai cinque anni.

In Poliestere sovrallaminato con film trasparente resistente ai raggi

UV, spessore 0,1 mm. Resistente ad acqua, olii, grassi, alcool, detergenti, sostanze alcaline e agenti atmosferici. Sono disponibili imballi, denominati **-BULK**, contenenti quantità maggiori di etichette.

ATTENZIONE !
ELEVATA CORRENTE DI
CONTATTO
COLLEGAMENTO A TERRA
INDISPENSABILE PRIMA DI
COLLEGARSI
ALL'ALIMENTAZIONE

TENSIONE ELETTRICA 1118HT135

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Testo prestampato	ATTENZIONE! Elevata corrente di contatto collegamento a terra indispensabile prima di collegarsi all'alimentazione	
Altezza		65 mm
Lunghezza		100 mm
Quantità per scheda		1
Imballo standard		10
Materiale		Film poliestere
Privo di alogeni		sì
Adesivo		sì
Temperatura minima di utilizzo		-40 °C
Temperatura massima di utilizzo		130 °C
Colore		Giallo segnale RAL 1003
Significato del simbolo		Tensione elettrica
Forma geometrica		Triangolo equilatero
Adesivo		sì

ATTENZIONE !
 ELEVATA CORRENTE DI
 CONTATTO
 COLLEGAMENTO A TERRA
 INDISPENSABILE PRIMA DI
 COLLEGARSI
 ALL'ALIMENTAZIONE

ATTENZIONE !
 ELEVATA CORRENTE DI
 CONTATTO
 COLLEGAMENTO A TERRA
 INDISPENSABILE PRIMA DI
 COLLEGARSI
 ALL'ALIMENTAZIONE