

PRESSACAVI SPECIALI 1702CONC

in Poliammide PA6, passo Pg




PRESSACAVI SPECIALI 1702CONC

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	20,5 mm
Diametro massimo di serraggio	13 mm
Diametro minimo di serraggio	5,5 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per il corpo)	24 mm
Apertura della chiave (per la testa)	21 mm
Lunghezza minima del serraggio	22 mm
Lunghezza massima del serraggio	26 mm
Filettatura	Pg13,5
Altezza del filetto	9 mm
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6
Materiale (Guarnizione)	PVC



PRESSACAVI SPECIALI 1702CONC

Prodotti correlati

Pressacavi		
ACCESSORI 1800		
180913	181113	
ACCESSORI 20A4 - 20A42513N		
CONTRODADI 1710 - 1712		
GUARNIZIONI 1880 - 1882		
GUARNIZIONI 341 - 3411012		
Guarnizioni multiforo 36		
36A3M2025	36A3M2026	36A3M2034
36A3M2035	36A3M20356	
GUARNIZIONI PIANE FD - FD13.5		
TAPPI 1840 - 1843		
TESTINE 1700.		
1702.2	1702.5	
ACCESSORI 2042		
20421613N	20422113N	
ACCESSORI 6010 - 6010.12		
CONTRODADI CON COLLARE 1142 - 1142013		
GUARNIZIONI 1890 - 1892		
GUARNIZIONI 344 - 3441012		
GUARNIZIONI PIANE 357		
3572013	35720131	3573M20
TAPPI 1052 - 1052013		
Tappi TCP - TCP20		