PRESSACAVI SPECIALI **1702T**

in Poliammide PA6, passo Pg

PRESSACAVI SPECIALI **1702T**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ	
Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	20,5 mm
Diametro massimo di serraggio	11 mm
Diametro minimo di serraggio	8 mm
Imballo standard	100
Imballo minimo	100
Apertura della chiave (per il corpo)	24 mm
Apertura della chiave (per la testa)	21 mm
Lunghezza minima del serraggio	22 mm
Lunghezza massima del serraggio	26 mm
Filettatura	Pg13,5
Altezza del filetto	9 mm
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6
Materiale (Guarnizione)	PVC

PRESSACAVI SPECIALI **1702T**

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 1800

180913	181113	

ACCESSORI 20A4 - 20A42513N

CONTRODADI 1710 - 1712

GUARNIZIONI 1880 - 1882

GUARNIZIONI 341 - 3411012

Guarnizioni multiforo 36

36A3M2025	36A3M2026	36A3M2034
36A3M2035	36A3M20356	

GUARNIZIONI PIANE FD - FD13.5

TAPPI 1840 - 1843

TESTINE 1700.

1702.2	1702.5	

ACCESSORI 2042

20421613N	20422113N	

ACCESSORI 6010 - 6010.12

CONTRODADI CON COLLARE 1142 - 1142013

GUARNIZIONI 1890 - 1892

GUARNIZIONI 344 - 3441012

GUARNIZIONI PIANE 357

3572013	35720131	3573M20

TAPPI 1052 - 1052013

Tappi TCP - TCP20