

SEGNACAVO SNAP SM-24 17990-DOT

Segnacavo calzati su supporto di montaggio o sciolti

La gamma si divide in dieci misure, per identificare cavi con diametro da 1 mm sino a 19 mm, corrispondente a sezioni da 0,10 a 120 mm² circa.

L'applicazione dell'anello è facilitata dal supporto di montaggio, di diverso colore per le varie misure.

I modelli più piccoli (SM-01 e SM-02) costituiscono il migliore sistema di identificazione per i cavi di piccola sezione, tipicamente impiegati nelle apparecchiature elettroniche.

I modelli SM-12 e SM-15 sono invece particolarmente indicati per identificare i cavi di collegamento delle reti informatiche.

Le confezioni sono da 300 o da 50 anelli, disponibili con fondo bianco, giallo o colorato secondo la norma IEC 757. I modelli SM-06, SM-09 e SM-12 hanno la sigla ripetuta 2 volte, per una migliore lettura.

I colori nero, marrone, rosso, arancio, verde, blu, viola e grigio sono disponibili a richiesta, in quantità da definire.



SEGNACAVO SNAP SM-24 17990-DOT

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Colore | Bianco |
| Diametro esterno minimo | 15 mm |
| Diametro esterno massimo | 19 mm |
| Sezione minima | 70 mm ² |
| Sezione Nominale | 120 mm ² |
| Imballo standard | 50 |
| Testo prestampato | . |
| Forma dimensionale | Anello |
| Temperatura minima di utilizzo | -40 °C |
| Temperatura massima di utilizzo | 150 °C |
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale | Copolimero |
| Diametro esterno minimo | 15 mm |
| Diametro esterno massimo | 19 mm |
| Sezione minima | 70 mm ² |
| Sezione Nominale | 120 mm ² |

