

GUARNIZIONI 1892A

Guarnizioni O-Rings




GUARNIZIONI 1892A

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Altezza	1,78 mm
Imballo standard	5.000
Imballo minimo	1.000
Diametro esterno	23,91 mm
Diametro interno	20,35 mm
Colore	Nero
Materiale	Nitrile Butadiene NBR 70 sh
Temperatura minima di utilizzo	-30 °C
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	130 °C



GUARNIZIONI 1892A

Prodotti correlati

Pressacavi

PRESSACAVI 1400 - 1403

PRESSACAVI 2002 - 200201621N

PRESSACAVI IN POLISTIROLO 1700P - 1703P

PRESSACAVI MAXIbrass MAXIbrass

2900.16N	2901.16N	2910.16N
2911.16N		

PRESSACAVI 1700 - 1703

Pressacavi in Poliammide PA6.6 MAXIblock

1900.16	1900.16/X	1901.16
1910.16	4900.16	4901.16

Pressacavi MAXIblock passo Pg 1900DP Pg - 1900DP.16

Pressacavi MAXIbrass passo Pg 2900DP Pg - 2900DP.16N