

GUARNIZIONI 1895

Guarnizioni O-Rings




GUARNIZIONI 1895

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Altezza	2,62 mm
Imballo standard	1.000
Imballo minimo	500
Diametro esterno	39,84 mm
Diametro interno	34,6 mm
Colore	Nero
Materiale	Nitrile Butadiene NBR 70 sh
Temperatura minima di utilizzo	-30 °C
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	130 °C



GUARNIZIONI 1895

Prodotti correlati

Pressacavi

PRESSACAVI "EMC" 20M3 - 20M3M4061N

PRESSACAVI 2002 - 200202921N

Pressacavi in Poliammide PA6.6 MAXIblock

1900.29	1900.29/X	1900.M40
1900.M40/X	1901.29	1901.M40
1910.29	1910.M40	4900.29
4900.M40	4901.29	4901.M40

Pressacavi MAXIblock passo Pg 1900DP Pg - 1900DP.29

Pressacavi MAXIbrass passo metrico 2900DP M - 2900DP.M40N

PRESSACAVI 1700 - 1705

PRESSACAVI 2003 - 2003M4021N

Pressacavi MAXIblock passo metrico 1900DP M - 1900DP.M40

PRESSACAVI MAXIbrass MAXIbrass

2900.29N	2900.M40N	2901.29N
2901.M40N	2910.29N	2910.M40N
2911.29N	2911.M40N	5900.M40N
5901.M40N		

Pressacavi MAXIbrass passo Pg 2900DP Pg - 2900DP.29N