

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.09

Passo Pg

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 



UL 514B




BT 2014/35/EU

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.09

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	15,5 mm
Diametro massimo di serraggio	8 mm
Diametro minimo di serraggio	5 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	19 mm
Lunghezza minima del serraggio	22 mm
Lunghezza massima del serraggio	26 mm
Filettatura	Pg9
Altezza del filetto	8 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.09

Prodotti correlati

Pressacavi		
ACCESSORI 1800 - 180709		
CONTRODADI 1710 - 1710		
GUARNIZIONI 1880 - 1880		
GUARNIZIONI PIANE FD - FD9		
TAPPI 1840 - 1841		
TESTINE 1700. - 1700.2		
ACCESSORI 2042		
20421109N	20421309N	20421609N
CONTRODADI CON COLLARE 1142 - 1142009		
GUARNIZIONI 1890 - 1890A		
TAPPI 1052 - 1052009		
Tappi TCP - TCP15		