

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.12N

Passo GAS

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 

 UL 514B

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.12N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Nero RAL 9005
Foro Fissaggio	21,5 mm
Diametro massimo di serraggio	12 mm
Diametro minimo di serraggio	7 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	24 mm
Lunghezza minima del serraggio	24 mm
Lunghezza massima del serraggio	29 mm
Filettatura	G1/2"
Altezza del filetto	10 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.12N

Prodotti correlati

Pressacavi	
ACCESSORI 6010 - 6010.12	
CONTRODADI CON COLLARE 1141 - 1141012	
GUARNIZIONI 341 - 3411012	
GUARNIZIONI PIANE 357	
35720131	3573M20
TESTINE 1700.	
1832N	1862N
CONTRODADI 1410 - 1412N	
GUARNIZIONI 1890 - 1892	
GUARNIZIONI 344 - 3441012	
GUARNIZIONI PIANE FD - FD13.5	