

# PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.13

## *Passo Pg*

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 


 UL 514B  BT 2014/35/EU

# PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.13

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	20,5 mm
Diametro massimo di serraggio	12 mm
Diametro minimo di serraggio	7 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	24 mm
Lunghezza minima del serraggio	24 mm
Lunghezza massima del serraggio	29 mm
Filettatura	Pg13,5
Altezza del filetto	9 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



# PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.13

## *Prodotti correlati*

Pressacavi		
<b>ACCESSORI 1800</b>		
180913	181113	
<b>ACCESSORI 20A4 - 20A42513N</b>		
<b>CONTRODADI 1710 - 1712</b>		
<b>GUARNIZIONI 1880 - 1882</b>		
<b>GUARNIZIONI 341 - 3411012</b>		
<b>Guarnizioni multiforo 36</b>		
36A3M2025	36A3M2026	36A3M2034
36A3M2035	36A3M20356	
<b>GUARNIZIONI PIANE FD - FD13.5</b>		
<b>TAPPI 1840 - 1843</b>		
<b>TESTINE 1700.</b>		
1702.2	1702.5	
<b>ACCESSORI 2042</b>		
20421613N	20422113N	
<b>ACCESSORI 6010 - 6010.12</b>		
<b>CONTRODADI CON COLLARE 1142 - 1142013</b>		
<b>GUARNIZIONI 1890 - 1892</b>		
<b>GUARNIZIONI 344 - 3441012</b>		
<b>GUARNIZIONI PIANE 357</b>		
3572013	35720131	3573M20
<b>TAPPI 1052 - 1052013</b>		
<b>Tappi TCP - TCP20</b>		