

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.13/X

Passo Pg

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 


 BT 2014/35/EU

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.13/X

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	20,5 mm
Diametro massimo di serraggio	12 mm
Diametro minimo di serraggio	7 mm
Imballo standard	50
Imballo minimo	10
Apertura della chiave (per la testa)	24 mm
Lunghezza minima del serraggio	24 mm
Lunghezza massima del serraggio	29 mm
Filettatura	Pg13,5
Altezza del filetto	9 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.13/X

Prodotti correlati

Pressacavi		
ACCESSORI 1800		
180913	181113	
ACCESSORI 20A4 - 20A42513N		
CONTRODADI 1710 - 1712		
GUARNIZIONI 1880 - 1882		
GUARNIZIONI 341 - 3411012		
Guarnizioni multiforo 36		
36A3M2025	36A3M2026	36A3M2034
36A3M2035	36A3M20356	
GUARNIZIONI PIANE FD - FD13.5		
TAPPI 1840 - 1843		
TESTINE 1700.		
1702.2	1702.5	
ACCESSORI 2042		
20421613N	20422113N	
ACCESSORI 6010 - 6010.12		
CONTRODADI CON COLLARE 1142 - 1142013		
GUARNIZIONI 1890 - 1892		
GUARNIZIONI 344 - 3441012		
GUARNIZIONI PIANE 357		
3572013	35720131	3573M20
TAPPI 1052 - 1052013		
Tappi TCP - TCP20		