

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.14N

Passo GAS

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 

 UL 514B

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.14N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Nero RAL 9005
Foro Fissaggio	13,5 mm
Diametro massimo di serraggio	6,5 mm
Diametro minimo di serraggio	3 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	15 mm
Lunghezza minima del serraggio	18 mm
Lunghezza massima del serraggio	22 mm
Filettatura	G1/4"
Altezza del filetto	8 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.14N

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 6010 - 6010.14

GUARNIZIONI 1890 - 1890

GUARNIZIONI PIANE FD - FD7

CONTRODADI 1410 - 1410N

GUARNIZIONI 341 - 3411014

TESTINE 1700. - 1830N