

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.16/X

Passo Pg

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 


 BT 2014/35/EU

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.16/X

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	22,6 mm
Diametro massimo di serraggio	14 mm
Diametro minimo di serraggio	10 mm
Imballo standard	30
Imballo minimo	10
Apertura della chiave (per la testa)	27 mm
Lunghezza minima del serraggio	26 mm
Lunghezza massima del serraggio	31 mm
Filettatura	Pg16
Altezza del filetto	10 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.16/X

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 1800

181116 181316

ACCESSORI 20A4

20A42016N 20A42516N 20A43216N

CONTRODADI 1710 - 1713

GUARNIZIONI 1880 - 1883

GUARNIZIONI 341

3412016 3422016

GUARNIZIONI PIANE 357 - 3572016

TAPPI 1052 - 1052016

Tappi TCP - TCP25

ACCESSORI 2042

20422116N 20422916N

ACCESSORI 6010 - 6010.58

CONTRODADI CON COLLARE 1142 - 1142016

GUARNIZIONI 1890 - 1892A

Guarnizioni multiforo 36 - 36C201629

GUARNIZIONI PIANE FD - FD16

TAPPI 1840 - 1844

TESTINE 1700.

1703.2 1703.5