

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.21

Passo Pg

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 


 UL 514B  BT 2014/35/EU

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.21

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	28,5 mm
Diametro massimo di serraggio	18 mm
Diametro minimo di serraggio	13 mm
Imballo standard	50
Apertura della chiave (per la testa)	33 mm
Lunghezza minima del serraggio	30 mm
Lunghezza massima del serraggio	35 mm
Filettatura	Pg21
Altezza del filetto	12 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.21

Prodotti correlati

Pressacavi	
ACCESSORI 1800	
181321	181621
ACCESSORI 20A4 - 20A43221N	
CONTRODADI 1710	
1714	1714E34
GUARNIZIONI 1880 - 1884	
GUARNIZIONI 341 - 3412021	
GUARNIZIONI PIANE FD - FD21	
TAPPI 1840 - 1845	
TESTINE 1700. - 1704.2	
ACCESSORI 2042	
20422921N	20423621N
ACCESSORI 6010 - 6010.21	
CONTRODADI CON COLLARE 1142 - 1142021	
GUARNIZIONI 1890 - 1893	
GUARNIZIONI PIANE 357 - 3572021	
TAPPI 1052 - 1052021	
Tappi TCP - TCP35	