

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.21/X

Passo Pg

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 


 BT 2014/35/EU

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.21/X

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	28,5 mm
Diametro massimo di serraggio	18 mm
Diametro minimo di serraggio	13 mm
Imballo standard	20
Imballo minimo	10
Apertura della chiave (per la testa)	33 mm
Lunghezza minima del serraggio	30 mm
Lunghezza massima del serraggio	35 mm
Filettatura	Pg21
Altezza del filetto	12 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.21/X

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 1800

181321

181621

ACCESSORI 20A4 - 20A43221N

CONTRODADI 1710

1714

1714E34

GUARNIZIONI 1880 - 1884

GUARNIZIONI 341 - 3412021

GUARNIZIONI PIANE FD - FD21

TAPPI 1840 - 1845

TESTINE 1700. - 1704.2

ACCESSORI 2042

20422921N

20423621N

ACCESSORI 6010 - 6010.21

CONTRODADI CON COLLARE 1142 - 1142021

GUARNIZIONI 1890 - 1893

GUARNIZIONI PIANE 357 - 3572021

TAPPI 1052 - 1052021

Tappi TCP - TCP35