

# PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.34

## *Passo GAS*

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 

 UL 514B

# PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.34

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	27 mm
Diametro massimo di serraggio	18 mm
Diametro minimo di serraggio	13 mm
Imballo standard	50
Apertura della chiave (per la testa)	33 mm
Lunghezza minima del serraggio	30 mm
Lunghezza massima del serraggio	35 mm
Filettatura	G3/4"
Altezza del filetto	12 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



# PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.34

## *Prodotti correlati*

### Pressacavi

**ACCESSORI 6010 - 6010.34**

**GUARNIZIONI 1890 - 1925.3**

**GUARNIZIONI 344 - 3441034**

**CONTRODADI 1410 - 1414**

**GUARNIZIONI 341 - 3411034**

**GUARNIZIONI PIANE FD - FD21**