

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.34N

Passo GAS

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 

 UL 514B

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.34N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Nero RAL 9005
Foro Fissaggio	27 mm
Diametro massimo di serraggio	18 mm
Diametro minimo di serraggio	13 mm
Imballo standard	50
Apertura della chiave (per la testa)	33 mm
Lunghezza minima del serraggio	30 mm
Lunghezza massima del serraggio	35 mm
Filettatura	G3/4"
Altezza del filetto	12 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.34N

Prodotti correlati

Pressacavi
ACCESSORI 6010 - 6010.34
GUARNIZIONI 1890 - 1925.3
GUARNIZIONI 344 - 3441034
CONTRODADI 1410 - 1414N
GUARNIZIONI 341 - 3411034
GUARNIZIONI PIANE FD - FD21