

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.38

Passo GAS

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 

 **UL 514B**

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.38

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	17 mm
Diametro massimo di serraggio	8 mm
Diametro minimo di serraggio	4 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	19 mm
Lunghezza minima del serraggio	22 mm
Lunghezza massima del serraggio	26 mm
Filettatura	G3/8"
Altezza del filetto	8 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.38

Prodotti correlati

Pressacavi	
ACCESSORI 6010 - 6010.38	
GUARNIZIONI 1890 - 1890A	
GUARNIZIONI PIANE FD	
FD9	FDM16
CONTRODADI 1410 - 1411	
GUARNIZIONI 341 - 3411038	
TESTINE 1700.	
1831	1861